LELUMIER™
light your life

FARETTO DA BINARIO MONOFASE CCT POTENZA REGOLABILE CHIP BRIDGELUX

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REFERENZA: Tracklight CCT a potenza regolabile
- CERTIFICATI: CE-ROHS
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +45°C
- FONTE LUMINOSA: COB BRIDGELUX CHIP 2240 DS-C30
- CICLI ON/OFF: 100.000
- EFFICIENZA LUMINOSA: 100Lm/W
- FASCIO LUMINOSO (°): 24°
- DRIVER INCLUSO: Driver GXTronic - 5 Years
- EFFICIENZA LED DIODE: 140LM/W
- FATTORE DI POTENZA: 0,95 PF
- CRI - INDICE RESA CROMATICA: >92
- PROTEZIONE IMPATTI: IK10
- ALTRE INFO: Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883

CODE: **92085**



28W-32W - 36W	85-265V	IP20
35.000H	100*175*180mm	3000K 4000K 6000K

FlickerFree UGR<11 CRI >92 bridgelux. CHIP INSIDE